

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LOTTO 3 - CIG 9165541BB2

**ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO IN VIA ASINARA - ISPICA (RG)**  
**Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU**

### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

#### CAPOGRUPPO

Ing. Luciano Lentini

R.U.P. Ing. Filippo Agosta

#### MANDANTI

Arch. Giuseppe Marotta  
SG.Inarch srls  
Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico  
Arch. Francesca Cuva



**INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

DATA EMISSIONE

**AGOSTO 2022**

SCALA

-

DOCUMENTO

E	C	O	0	0	5
---	---	---	---	---	---

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
32 11.1.1 (M)	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	2,1	796,61	1672,88
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
59 11.1.1 (M)	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	2,1	26,18	54,98
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
35 11.2.1 (M)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	2,37	371,33	880,05
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
62 11.2.1 (M)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	2,37	152,48	361,38
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
43 12.1.3 (M)	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m²	2,77	1,44	3,99
29 12.3.4 (M)	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la stru ... la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	10,38	30,40	315,55
36 15.4.13.2 (M)	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm	m	7,98	54,00	430,92
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
63 15.4.13.2 (M)	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm	m	7,98	20,00	159,6
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
25 2.1.4 (M)	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	m³	79,76	46,68	3723,2
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
56 2.1.4 (M)	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	m³	79,76	3,53	281,55
	<b>A R I P O R T A R E</b>				7.884,10 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	R I P O R T O				7.884,10 €
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
24 2.2.1.1 (M)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm	m²	13,29	148,02	1967,19
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
55 2.2.1.1 (M)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm	m²	13,29	2,52	33,49
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
5 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1,59	754,96	1200,39
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
48 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1,59	87,78	139,57
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
9 21.1.16 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	6,65	85,19	566,51
6 21.1.17 (M)	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	2	30,40	60,8
7 21.1.23 (M)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m	1,81	54,00	97,74
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
49 21.1.23 (M)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m	1,81	94,00	170,14
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
23 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m³	0	78,22	0
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b>				
	<b>CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
66 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m³	0	5,60	0
	A R I P O R T A R E				12.119,93 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	R I P O R T O				12.119,93 €
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A				
	CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni				
	SOTTOCAPITOLO :				
1 21.1.4 (M)	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	0,4	1480,20	592,08
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B				
	CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni				
	SOTTOCAPITOLO :				
46 21.1.4 (M)	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	0,4	25,20	10,08
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A				
	CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni				
	SOTTOCAPITOLO :				
2 21.1.5.1 (M)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m³	113,93	46,68	5318,25
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B				
	CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni				
	SOTTOCAPITOLO :				
47 21.1.5.1 (M)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m³	113,93	3,53	402,17
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A				
	CAPITOLO : Demolizioni e dismissioni				
	SOTTOCAPITOLO :				
3 21.1.6 (M)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	5,7	22,22	126,65
4 21.1.9 (M)	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	0,8	111,10	88,88
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A				
	CAPITOLO : Interventi strutturali				
	SOTTOCAPITOLO :				
40 21.3.1.1 (M)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore	m²	20,75	250,00	5187,5
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B				
	CAPITOLO : Interventi strutturali				
	SOTTOCAPITOLO :				
54 21.3.1.1 (M)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore	m²	20,75	120,00	2490
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A				
	CAPITOLO : Interventi strutturali				
	SOTTOCAPITOLO :				
8 21.3.10.1 (M)	Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ... a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio	m²	78,13	51,20	4000,26
10 21.3.10.2 (M)	Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ... zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo	m²	52,07	6,08	316,59
	A R I P O R T A R E				30.652,39 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	R I P O R T O				30.652,39 €
11 21.3.14.1 (M)	Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico di strutture in ... e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m <sup>2</sup> - per uno strato di fibre di carbonio  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	m <sup>2</sup>	78,1	94,46	7377,33
50 21.3.14.1 (M)	Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico di strutture in ... e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m <sup>2</sup> - per uno strato di fibre di carbonio  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	m <sup>2</sup>	78,1	33,32	2602,29
12 21.3.14.2 (M)	Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico di strutture in ... to altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m <sup>2</sup> - per uno strato di fibre di carbonio successivo al primo	m <sup>2</sup>	52,08	58,93	3069,07
13 21.3.15 (M)	Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale d ... ro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12 mm..  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	m	21,22	72,80	1544,82
51 21.3.15 (M)	Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale d ... ro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12 mm..  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	m	21,22	16,80	356,5
21 21.3.20 (M)	Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo mediante colatura entro casseri a tenuta, di malta ... interventi di ripristino della armature e la cassetatura da compensarsi a parte. - per ogni metro quadro e per centimetro di spessore applicato/colato	m <sup>2</sup> x cm	10,42	1681,23	17518,42
22 21.3.22 (M)	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture intelaiata ... essa con malta passivante; - energica spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la pulitura della superficie d'intervento. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	mq	14,82	28,34	420
52 21.3.22 (M)	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture intelaiata ... essa con malta passivante; - energica spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la pulitura della superficie d'intervento. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	mq	14,82	10,00	148,2
37 21.3.23 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione del trattamento delle eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1 cm di spessore  SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B CAPITOLO : Interventi strutturali SOTTOCAPITOLO :	mq	20,4	28,34	578,14
53 21.3.23 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione del trattamento delle eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1 cm di spessore	mq	20,4	10,00	204
	A R I P O R T A R E				64.471,16 €



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	R I P O R T O				64.471,16 €
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Interventi strutturali</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
14 21.7.6 (M)	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-65 mm., in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.	cm	0,47	1655,00	777,85
19 3.2.1.1 (M)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... so l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate	kg	0,55	2895,28	1592,4
20 3.2.2 (M)	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le s ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	m²	11,75	248,88	2924,34
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
26 5.1.10.1 (M)	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	m²	7,81	22,22	173,54
27 5.1.13.3 (M)	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia p ... a regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm	m²	15,62	22,22	347,08
28 5.2.6.1 (M)	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm	m	2,22	170,60	378,73
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Interventi strutturali</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
18 7.2.16.2 (M)	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione ... he contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera	kg	0	1258,00	0
16 7.2.2 (M)	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J	kg	0,98	1258,00	1232,84
17 7.2.6 (M)	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12 ... n opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.	kg	0,35	1258,00	440,3
	<b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>				
	<b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b>				
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>				
39 8.1.15.3 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	m²	31,24	27,14	847,85
38 8.1.3.3 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	m²	31,26	20,25	633,02
42 8.3.9 (M)	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ... coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	m²	8,28	37,80	312,98
41 8.4.5 (M)	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ... icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.	m²	0	47,39	0
30 9.1.1 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	8,86	766,21	6788,62
	A R I P O R T A R E				80.920,71 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	R I P O R T O				80.920,71 €
57 9.1.1 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	m²	8,86	26,18	231,95
31 9.1.4 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	m²	7,97	766,21	6106,69
58 9.1.4 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	m²	7,97	26,18	208,65
33 9.1.7 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	m²	9,97	371,33	3702,16
60 9.1.7 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	m²	9,97	152,48	1520,23
34 9.1.9.2 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colo ... 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore</p>	m²	7,97	371,33	2959,5
61 9.1.9.2 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colo ... 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore</p>	m²	7,97	152,48	1215,27
15 A.P.1 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b></p> <p><b>CAPITOLO : Interventi strutturali</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Perforazione a rotazione per l'esecuzione di fori per l'ancoraggio delle barre di armatura, eseguita ... ogni onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature.</p>	cad	5,65	1668,00	9424,2
44 A.P.2 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b></p> <p><b>CAPITOLO : Rifiniture e ripristini</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A</p>	cad	6622,39	1,00	6622,39
	A R I P O R T A R E				112.911,75 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Man. Costo uni	Quantità	Totale €
	R I P O R T O				112.911,75 €
45 A.P.3 (M)	Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio previo ... à essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A	cad	7590,2	1,00	7590,2
	SUPERCAPITOLO : AREA DI LAVORO 2 - CORPO B				
	CAPITOLO : Rifiniture e ripristini				
	SOTTOCAPITOLO :				
64 A.P.4 (M)	Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO B	cad	3311,2	1,00	3311,2
65 A.P.5 (M)	Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio previo ... à essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO B	cad	4045,1	1,00	4045,1
	T O T A L E :				€ 127.858,25