Elenco delle 60 domande relative alla Busta 2 (estratta)					
NR.	DOMANDA	A	B	C	D
1	Completare correttamente la seguente affermazione, secondo le disposizioni della L. 190/2012: "_____ adotta il Piano nazionale anticorruzione che ha durata _____".	L'ANAC; triennale	L'AgID; annuale	Il Garante per la protezione dei dati personali; quinquennale	Il Presidente del Consiglio; annuale
2	Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:	viene individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio.	viene sempre individuato dal TAR territorialmente competente, di norma tra i dirigenti non in servizio presso la medesima amministrazione.	viene individuato dall'organo di indirizzo, solo tra i dirigenti di ruolo che hanno prestato almeno dieci anni di servizio continuativi presso la medesima amministrazione.	viene individuato dall'organo di indirizzo, solo tra i dirigenti di ruolo che hanno prestato meno di due anni di servizio continuativi presso la medesima amministrazione.
3	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e la sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO sono adottati:	dall’organo di indirizzo dell’amministrazione/ente su proposta del RPCT.	dal Ministro della Difesa, in via esclusiva, su proposta di ogni singola amministrazione interessata.	dal Responsabile per la protezione dei dati personali su proposta del RPCT.	dall’organo di indirizzo dell’amministrazione/ente su proposta dell'AgID.

4	Ai sensi del GDPR, chi è il “responsabile del trattamento”?	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali.	Tutte le alternative proposte sono errate.
5	Ai sensi del GDPR, i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici sono:	I dati biometrici.	I dati genetici.	I dati relativi alla salute.	I dati giudiziari.

6	Ai sensi dell'art. 5, co. 2 lett. c), del D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), per gli impianti elettrici di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, il progetto è redatto da un professionista iscritto all'albo, tra l'altro, quando:	Le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW o la superficie supera i 200 mq.	La superficie supera i 400 mq, indipendentemente dalla potenza impegnata.	Le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, esclusa la parte in bassa tensione.	Le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 5 kW e, congiuntamente, la superficie supera i 400 mq.
7	Ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b), del D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), per "potenza impegnata" si intende:	Il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati.	La potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione, se superiore a 20 kW.	Il valore minore tra la potenza impegnata contrattualmente con il fornitore e la potenza nominale degli impianti di autoproduzione.	La somma della potenza impegnata contrattualmente e della potenza nominale degli impianti di autoproduzione.

8	Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), il responsabile tecnico preposto con atto formale dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante:	Svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.	Può svolgere tale funzione per più imprese appartenenti al medesimo gruppo societario.	Svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è compatibile con altre attività continuative purché non concorrenti.	Può svolgere tale funzione per un massimo di due imprese, purché operanti nello stesso settore impiantistico.
9	Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive:	Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.	Hanno la validità temporale di 5 anni.	Hanno la validità temporale di 3 anni.	Non hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
10	In base a quanto previsto dalle definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 445/2000, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti prende il nome di:	Documento informatico.	Documento amministrativo.	Documento d'identità.	Certificato.

11	Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale?	Si, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.	No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.	No, può essere fatta solo da un notaio o da un funzionario del TAR territorialmente competente.	Si, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento.
12	Qual è la funzione principale di un limitatore di sovratensione (SPD) installato nel quadro elettrico di un edificio?	Deviare verso terra le sovratensioni transitorie, ad esempio di origine atmosferica o di manovra, limitandone il valore per proteggere le apparecchiature.	Stabilizzare la tensione di rete compensando le cadute di tensione lungo le linee.	Rilevare le correnti di dispersione verso terra e aprire il circuito.	Interrompere il circuito in caso di sovraccarico prolungato dei conduttori.
13	Secondo la norma UNI EN 12464-1, qual è il valore di illuminamento medio mantenuto raccomandato per le postazioni di lavoro d'ufficio (scrittura, lettura, elaborazione dati)?	500 lx.	300 lx.	200 lx.	1.000 lx.
14	Secondo il D.P.R. 412/1993 (e successive disposizioni), qual è il valore massimo della media ponderata delle temperature dell'aria negli edifici residenziali durante il riscaldamento invernale?	20 °C + 2 °C di tolleranza.	22 °C senza tolleranza.	19 °C + 1 °C di tolleranza.	18 °C + 2 °C di tolleranza.

15	In un impianto elettrico di un'unità abitativa alimentata in bassa tensione dal distributore pubblico, il sistema di distribuzione è normalmente di tipo TT. Che cosa caratterizza questo sistema?	Il neutro è collegato a terra nella cabina del distributore e le masse dell'utente sono collegate a un impianto di terra locale, elettricamente indipendente.	Il neutro è isolato da terra in cabina e le masse dell'utente sono collegate direttamente al neutro.	Nessuna parte attiva è collegata a terra e le masse sono collegate a un impianto di terra locale.	Il neutro e le masse sono collegati allo stesso conduttore, che svolge sia la funzione di neutro sia quella di protezione.
16	Ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, quale dei seguenti compiti NON è attribuito al direttore dei lavori?	Individuare l'operatore economico.	Rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi.	Accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto.	Provvedere alla consegna dei lavori.
17	Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, cosa si intende per "procedure aperte"?	Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.	I cantieri aperti, i cui lavori sono iniziati e/o rimasti in sospeso.	Le procedure dove nessun operatore può presentare un'offerta.	Tutte le alternative proposte sono errate.
18	Ai sensi dell'art. 116, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), a cosa si applica il collaudo?	Ai lavori.	Ai servizi e alle forniture.	Esclusivamente ai servizi.	Solo ed esclusivamente alle forniture.

19	Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), per "affidamento del contratto" si intende:	L'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dell'ente concedente.	Il procedimento attraverso il quale è individuata l'area su cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne è accertata la compatibilità urbanistica.	Esclusivamente la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici.	Esclusivamente la procedura con la quale viene individuato il direttore dei lavori.
20	Ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in sede di definizione del piano triennale, ciascuna amministrazione indica:	La consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione.	Solo le promozioni dei dirigenti.	Esclusivamente il numero degli amministratori.	Solo i pensionamenti.
21	L'art. 2, co. 1 lett. c), del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede tra i criteri di organizzazione:	Il collegamento delle attività degli uffici e il dovere di comunicazione interna ed esterna, anche mediante sistemi informatici.	La separazione totale tra uffici.	La centralizzazione delle decisioni.	La riservatezza assoluta degli atti.
22	Ai sensi dell'art. 54, co. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici che cosa contiene?	Una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici.	Un allegato speciale contenente tutte le informazioni utili al dipendente ai fini di un corretto uso degli strumenti informatici.	Una sezione strategica dedicata esclusivamente al corretto utilizzo dei social media.	Esclusivamente una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche.

23	Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, oltre ad essere fonte di responsabilità disciplinare, è rilevante:	Altresì ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogniqualvolta le stesse responsabilità sono legate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.	Ai fini esclusivamente della responsabilità contabile.	Ad ogni fine e può far luogo a licenziamento senza preavviso, anche qualora tale violazione non sia grave o reiterata.	Solo ai fini della responsabilità civile per inadempimento contrattuale.
24	Ai sensi del D.P.R. 74/2013 (Allegato A), con quale periodicità deve essere eseguito il controllo di efficienza energetica di un generatore di calore a fiamma alimentato a gas (metano o GPL) con potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW?	Ogni 4 anni.	Ogni anno.	Ogni 2 anni.	Ogni 8 anni.
25	Secondo la norma UNI 7129, la sezione netta minima delle aperture di ventilazione nei locali in cui sono installati apparecchi a gas non di tipo stagno è determinata principalmente in funzione:	Della portata termica nominale complessiva degli apparecchi installati.	Della superficie in pianta del locale, con un minimo assoluto di 50 cm^2.	Del volume del locale di installazione, espresso in metri cubi.	Della potenza termica utile nominale del solo apparecchio di maggior potenza presente nel locale.
26	Ai sensi dell'art. 5, co. 2 lett. g), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al di sopra di quale portata termica gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili richiedono obbligatoriamente il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo?	50 kW.	35 kW.	116 kW.	100 kW.

27	Ai sensi del D.P.R. 462/2001, con quale periodicità il datore di lavoro deve far sottoporre a verifica periodica gli impianti di messa a terra installati in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio e gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione?	Ogni due anni, sia per gli impianti di messa a terra negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, sia per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.	Ogni cinque anni, come per la generalità degli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro. La periodicità si riduce a due anni solo se l'impianto è installato in un cantiere.	Ogni anno per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione e ogni due anni per quelli negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.	Ogni tre anni, salvo diversa periodicità stabilita dall'organismo abilitato in esito alla verifica a campione dell'ASL/ARPA.
28	Ai sensi dell'art. 5, co. 2 lett. a), del D.M. 37/2008, per gli impianti elettrici al servizio di utenze domestiche di singole unità abitative, la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali è obbligatoria quando la superficie dell'unità abitativa supera:	400 mq.	200 mq.	500 mq.	150 mq, se la potenza impegnata è superiore a 3 kW.
29	Ai sensi dell'art. 17-bis, co. 2, della L. 241/1990, cosa accade se decorso il termine previsto non è stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta?	Lo stesso si intende acquisito.	Il procedimento viene automaticamente sospeso.	L'amministrazione procedente deve presentare una nuova richiesta.	La richiesta si intende respinta.
30	In base all'art. 5 del D.lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di:	30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.	21 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.	45 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.	180 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
31	Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, sono previste eccezioni al generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo?	Sì, non devono essere motivati gli atti normativi e quelli a contenuto generale.	No, tutti gli atti devono essere sempre motivati.	No, a meno che tali atti non siano disposti da un ente governativo territoriale.	Tutte le alternative proposte sono errate.

32	Il ponte di Graetz è un circuito composto da:	Quattro diodi, che realizzano un raddrizzamento a doppia semionda.	Un diodo e un condensatore, che realizzano un livellamento della tensione.	Due diodi e un trasformatore con presa centrale, che realizza un raddrizzamento a semionda.	Quattro transistor, che convertono una tensione continua in alternata.
33	In un circuito alimentato in corrente continua, a regime (cioè dopo l'esaurimento del transitorio), come si comportano rispettivamente un condensatore e un induttore ideali?	Il condensatore come un circuito aperto, l'induttore come un cortocircuito.	Entrambi come un circuito aperto.	Entrambi come un cortocircuito.	Il condensatore come un cortocircuito, l'induttore come un circuito aperto.
34	La prova a vuoto di un trasformatore consente di determinare principalmente:	Le perdite nel ferro.	La tensione di cortocircuito.	Il rendimento a pieno carico.	Le perdite nel rame.
35	In un sistema elettrico, cosa si intende per "rifasamento" e qual è il suo scopo principale?	È l'operazione che consiste nell'installare condensatori per ridurre la potenza reattiva assorbita dalla rete, migliorando il fattore di potenza e riducendo le perdite.	È l'operazione che consiste nell'aumentare la tensione di alimentazione del sistema per compensare le cadute di tensione lungo le linee di distribuzione.	È la procedura di sincronizzazione di un generatore con la rete elettrica, necessaria prima di collegarlo al sistema di distribuzione.	È l'operazione di bilanciamento dei carichi tra le tre fasi di un sistema trifase per evitare squilibri e vibrazioni nelle macchine elettriche.
36	In un sistema trifase a stella con carico equilibrato, la corrente nel conduttore di neutro è:	Nulla.	Uguale alla somma aritmetica delle correnti di fase.	Pari a tre volte la corrente di fase.	Uguale alla corrente di una fase.
37	Due resistori identici da 6 Ω sono collegati in parallelo. Qual è la resistenza equivalente?	3 Ω.	36 Ω.	12 Ω.	6 Ω.

38	In un trasformatore ideale monofase, quale relazione lega il rapporto di trasformazione al numero di spire degli avvolgimenti?	Il rapporto di trasformazione è uguale al rapporto tra il numero di spire del primario e il numero di spire del secondario: n = N1/N2 = V1/V2.	Il rapporto di trasformazione è uguale al rapporto tra la potenza del primario e la potenza del secondario, essendo le due potenze sempre diverse.	Il rapporto di trasformazione è uguale al rapporto tra la corrente del primario e la corrente del secondario: n = I1/I2.	Il rapporto di trasformazione dipende esclusivamente dalla frequenza di alimentazione e dalla sezione del nucleo magnetico.
39	In un motore asincrono trifase, cosa si intende per "scorrimento" (slip)?	È la differenza relativa tra la velocità di sincronismo del campo magnetico rotante e la velocità effettiva del rotore, espressa in percentuale.	È la velocità massima raggiunta dal rotore in condizioni di carico nominale, espressa in giri al minuto riferiti alla frequenza di rete.	È il valore della corrente assorbita dal motore durante la fase di avviamento a pieno carico, espressa come multiplo della corrente nominale.	È il rendimento del motore espresso come rapporto tra la potenza meccanica erogata all'albero e la potenza elettrica assorbita dalla rete.
40	Il fattore di potenza (cos ϕ) di un carico è definito come il rapporto tra:	Potenza attiva e potenza apparente.	Potenza reattiva e potenza apparente.	Potenza reattiva e potenza attiva.	Potenza apparente e potenza generata.
41	Un condensatore, in un circuito in corrente continua a regime, si comporta come:	Un circuito aperto.	Un cortocircuito.	Una resistenza variabile.	Un generatore di corrente.
42	Nei conduttori metallici, all'aumentare della temperatura, la resistenza elettrica generalmente:	Aumenta.	Diminuisce.	Rimane costante.	Si annulla.
43	Il primo principio di Kirchhoff (legge dei nodi) afferma che:	La somma algebrica delle correnti entranti e uscenti da un nodo è nulla.	La corrente è direttamente proporzionale alla tensione.	La potenza generata è sempre maggiore di quella assorbita.	La somma algebrica delle tensioni in una maglia è nulla.
44	La designazione di una filettatura metrica "M10 x 1,25" indica:	Diametro nominale (esterno) 10 mm e passo 1,25 mm.	Filettatura con 10 filetti per pollice e profondità del filetto 1,25 mm.	Diametro di nocciolo 10 mm e passo 1,25 mm.	Diametro nominativo 10 mm e lunghezza della vite 1,25 cm

45	Nel diagramma sforzo-deformazione ottenuto dalla prova di trazione su un acciaio dolce, superato il carico di snervamento:	Il materiale subisce deformazioni permanenti che non si annullano togliendo il carico.	Il materiale recupera completamente la forma iniziale dopo lo scarico.	Il materiale si rompe immediatamente.	Il materiale continua a deformarsi in modo perfettamente elastico secondo la legge di Hooke.
46	Riguardo all'attrito radente tra due corpi solidi asciutti, quale affermazione è corretta?	Il coefficiente di attrito statico è normalmente maggiore di quello dinamico, e la forza di attrito è in prima approssimazione indipendente dall'area apparente di contatto.	Il coefficiente di attrito dinamico è normalmente maggiore di quello statico.	La forza di attrito è direttamente proporzionale all'area apparente di contatto.	La forza di attrito non dipende dalla forza normale che preme i due corpi tra loro.
47	Un giunto cardanico semplice viene impiegato per:	Trasmettere il moto tra alberi con assi incidenti, ma senza garantire l'omocineticità se gli alberi sono inclinati.	Limitare la coppia trasmessa slittando in caso di sovraccarico.	Trasmettere il moto tra alberi paralleli, garantendo una velocità angolare istantanea sempre uguale.	Collegare due alberi coassiali permettendone lo scollegamento durante il moto.
48	Nel sistema di accoppiamento ISO "foro base":	Il foro ha scostamento inferiore nullo (posizione H) e si varia la posizione di tolleranza dell'albero.	L'albero ha scostamento superiore nullo (posizione h) e si varia la tolleranza del foro.	Foro e albero hanno sempre la stessa posizione di tolleranza.	Il foro ha scostamento superiore nullo e l'albero è sempre in interferenza.
49	Secondo l'enunciato di Clausius del secondo principio della termodinamica:	Il calore non può passare spontaneamente da un corpo più freddo a uno più caldo.	L'energia totale di un sistema isolato si conserva sempre.	È possibile trasformare integralmente il calore in lavoro con una macchina ciclica.	L'entropia di un sistema isolato può solo diminuire.
50	La convezione naturale è causata principalmente da:	Differenze di densità del fluido dovute a differenze di temperatura.	Il contatto diretto tra due solidi.	L'emissione di onde elettromagnetiche.	L'azione di un ventilatore o di una pompa.

51	Il rendimento di una macchina termica ideale di Carnot dipende:	Esclusivamente dalle temperature delle sorgenti calda e fredda.	Dal tipo di fluido utilizzato.	Dalle dimensioni della macchina.	Dalla velocità di rotazione del motore.
52	Qual è la funzione di una valvola termostatica installata su un radiatore?	Regolare automaticamente la portata d'acqua in base alla temperatura ambiente.	Limitare la pressione massima dell'impianto.	Impedire il ritorno dell'acqua in caldaia.	Sfiatare l'aria presente nel circuito.
53	In un ciclo frigorifero a compressione di vapore, qual è la funzione della valvola di laminazione (o di espansione)?	Ridurre la pressione e la temperatura del refrigerante liquido prima dell'ingresso nell'evaporatore.	Separare l'olio lubrificante dal fluido refrigerante.	Condensare il refrigerante cedendo calore all'ambiente esterno.	Aumentare la pressione del fluido refrigerante allo stato gassoso.
54	La temperatura di rugiada è:	La temperatura alla quale l'aria, raffreddata, raggiunge la saturazione e inizia a condensare.	La temperatura media giornaliera invernale.	La temperatura minima esterna di progetto.	La temperatura misurata con un termometro a bulbo bagnato.
55	Gli impianti radianti a pavimento sono particolarmente adatti all'abbinamento con pompe di calore perché:	Funzionano con basse temperature di mandata.	Richiedono temperature di mandata elevate (70-80 °C).	Non necessitano di circolatore.	Non richiedono alcun isolamento sotto i pannelli.
56	Che cosa si intende per ponte termico?	Una zona dell'involucro edilizio in cui il flusso di calore è localmente più elevato.	Un collegamento idraulico tra due circuiti di riscaldamento.	Un dispositivo per il recupero di calore dall'aria espulsa.	Uno scambiatore di calore a piastre.
57	Che cosa si intende per calore latente?	Il calore scambiato durante un cambiamento di stato, a temperatura costante.	Il calore accumulato nelle strutture murarie.	Il calore scambiato da un corpo che varia la propria temperatura senza cambiare stato.	Il calore disperso attraverso i ponti termici.

58	Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art.7 co 2) chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?	Il Segretario.	Il Capo del Personale.	Il Presidente.	Il Consigliere anziano.
59	Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, nelle Province, da chi sono conferiti gli incarichi dirigenziali?	Dal Presidente.	Dal Prefetto.	Dal Ministro della Funzione Pubblica.	Dal Presidente della Regione.
60	Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000, a chi spetta la gestione dei servizi elettorali?	Al Comune.	Alla Provincia.	Alla Prefettura.	Allo Stato.