Elenco delle 60 domande relative alla Busta 3 (non estratta)					
NR	DOMANDA	A	B	C	D
1	Secondo le disposizioni dell'art. 1 co. 53 della L. 190/2012, quale tra le seguenti attività NON rientra tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?	Gestione di asili nido e servizi per l'infanzia.	Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume.	Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti.	Noli a freddo di macchinari.
2	Completare correttamente la seguente affermazione, secondo le disposizioni della L. 190/2012: "_____ adotta il Piano nazionale anticorruzione che viene aggiornato _____".	L'ANAC; annualmente	L'AgID; ogni tre anni	Il Presidente della Repubblica; mensilmente	Il Ministro della Giustizia; ogni tre anni
3	Per "profilazione", ai sensi del GDPR, si intende:	qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta.	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o facilmente individuabile in possesso di un ente od un operatore economico privato.	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o facilmente individuabile in possesso di un ente od un'amministrazione pubblica.
4	Secondo l'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/678 (GDPR), qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul consenso, il titolare del trattamento:	deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.	non deve essere anche in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.	in nessun caso necessita del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'interessato.	Tutte le alternative proposte sono errate.

5	Secondo le disposizioni dell'art. 1 co. 8 della L. 190/2012, l'attività di elaborazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza:	non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.	può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.	può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione, solo nel caso in cui l'amministrazione è di tipo locale.	può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione, solo nel caso in cui l'amministrazione è un ente di governo territoriale locale.
6	Secondo l'art. 5, co. 2, lettere f) e g) del D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), è richiesto il progetto di un professionista iscritto all'albo per:	Gli impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora e gli impianti a gas con portata termica superiore a 50 kW.	Gli impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 30.000 frigorie/ora e gli impianti a gas con portata termica superiore a 35 kW.	Gli impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 60.000 frigorie/ora e gli impianti a gas con portata termica pari o superiore a 60 kW.	Gli impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 50.000 frigorie/ora e gli impianti a gas con portata termica superiore a 40 kW.

7	In base all'art 4, co. 2, del D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a:	Sei anni, ridotti a quattro anni per gli impianti idrici e sanitari.	Tre anni, escluso il periodo di apprendistato.	Cinque anni, senza alcuna riduzione per tipologia di impianto.	Quattro anni, ridotti a due anni per gli impianti idrici e sanitari.

8	Ai sensi dell'art. 5, co. 2 lett. d), del D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), è obbligatorio il progetto redatto da un professionista iscritto agli albi per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche:	In edifici di volume superiore a 200 mc.	In edifici di superficie superiore a 400 mq.	In tutti gli edifici adibiti ad attività produttive, indipendentemente dal volume.	In edifici di volume pari o superiore a 1.000 mc.
9	Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo informatico:	È l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.	Non consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.	Va effettuata almeno 24 ore prima dell'operazione di registrazione di protocollo.	Non può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento.

10	In base al D.P.R. 445/2000, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni che procedono vengono definite:	Amministrazioni certificanti.	Amministrazioni autoritarie.	Amministrazioni privative.	Amministrazioni prime.
11	In base all'art. 35 del D.P.R. 445/2000, quale tra i seguenti NON è equipollente alla carta d'identità?	Il certificato medico.	Il passaporto.	Il porto d'armi.	Il libretto di pensione.
12	Quale sistema di distribuzione è tipico, in Italia, delle utenze domestiche alimentate in bassa tensione direttamente dalla rete pubblica del distributore?	Sistema TT.	Sistema TN-S.	Sistema IT.	Sistema TN-C.
13	Negli impianti bivalenti con pompa di calore e generatore ausiliario di integrazione (es. caldaia a condensazione), cos'è la "temperatura di bivalenza"?	La temperatura dell'aria esterna al di sotto della quale la resa termica della pompa di calore non è più sufficiente a coprire il carico termico dell'edificio, richiedendo l'ausilio del generatore integrativo.	Il valore di temperatura del pozzo caldo in cui il COP della pompa di calore raggiunge il suo valore massimo teorico di Carnot.	La temperatura minima di stoccaggio dell'acqua nel puffer inerziale per prevenire la proliferazione della legionella.	La temperatura massima di mandata del compressore oltre la quale la valvola a quattro vie inverte il ciclo termodinamico.
14	Il parametro UGR (Unified Glare Rating) ampiamente utilizzato nella progettazione illuminotecnica degli ambienti interni serve a valutare e limitare:	L'abbagliamento molesto (discomfort glare) diretto generato dalle sorgenti luminose nel campo visivo degli occupanti.	L'efficienza luminosa globale del sistema LED espressa in lumen erogati per watt assorbito.	Il fattore di riflessione del soffitto in base al tipo di vernice impiegata.	Tutte le alternative fornite sono errate.

15	Nella protezione contro i contatti diretti, quale corrente differenziale nominale (Idn) deve avere al massimo un interruttore differenziale perché sia riconosciuto come protezione addizionale?	30 mA.	300 mA.	100 mA.	10 mA.
16	Ai sensi dell'art. 116, co. 5, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), chi effettua la verifica di conformità per i contratti di servizi e forniture?	Il RUP o, se nominato, il direttore dell'esecuzione.	Il progettista.	La commissione di gara.	Il collaudatore esterno.
17	Ai sensi dell'articolo 37, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tra l'altro, adottano:	il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.	il programma annuale dei lavori pubblici e il preventivo delle spese necessarie per gli acquisti di beni e servizi.	il programma decennale dei lavori pubblici e il programma annuale degli acquisti di beni e servizi.	esclusivamente il programma triennale dei lavori pubblici.
18	Ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), come deve comportarsi il personale che si trova in conflitto di interessi?	Deve darne comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.	Non deve dare alcuna comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente purché si astenga dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.	Deve darne comunicazione esclusivamente alla stazione appaltante, senza astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.	Deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione e deve darne comunicazione esclusivamente al prefetto.
19	Ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il Direttore dei Lavori è preposto:	Al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.	Esclusivamente al controllo tecnico e amministrativo dell'esecuzione dei lavori.	Al controllo esclusivamente contabile dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.	Esclusivamente al controllo tecnico dell'esecuzione dell'intervento.

20	Secondo l'art. 2, co. 1 lett. e), del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), gli orari di servizio e di apertura degli uffici devono essere armonizzati con:	Le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni dei Paesi UE.	Solo le esigenze del personale.	Le esigenze delle banche.	Gli orari scolastici.
21	Ai sensi dell'art. 52, co. 3, del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), cosa s'intende per svolgimento di mansioni superiori?	Esclusivamente l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.	Soltanto l'attribuzione in modo principale, sotto il profilo prettamente qualitativo, dei compiti propri di dette mansioni.	L'attribuzione in modo maggioritario, sotto il profilo esclusivamente quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.	Tutte le alternative fornite sono errate.
22	Ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), più amministrazioni omogenee o affini possono:	Istituire un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune, mediante convenzione.	Trasferire il contenzioso allo Stato.	Rinunciare alla difesa in giudizio.	Affidare il contenzioso a una società privata.
23	Ai sensi dell'art. 6, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le amministrazioni pubbliche che non provvedono al piano triennale:	Non possono assumere nuovo personale.	Sono commissariate.	Devono ridurre i salari del personale.	Subiscono solo una sanzione pecuniaria.

24	Qual è il valore massimo raccomandato dalla norma CEI 64-8 per la caduta di tensione tra l'origine dell'impianto (es. punto di consegna del distributore) e qualsiasi punto di utilizzazione, nel caso di impianti di illuminazione?	3% della tensione nominale.	6% della tensione nominale.	2% della tensione nominale.	12% della tensione nominale.
25	Secondo la norma UNI 7129, in quali locali è vietata l'installazione di apparecchi a gas di tipo B, cioè apparecchi a camera aperta che prelevano l'aria comburente dal locale di installazione e scaricano i prodotti della combustione all'esterno?	Nelle camere da letto e nei locali bagno o doccia, oltre che nei locali con pericolo d'incendio, come le autorimesse.	In tutti i locali situati al di sotto del piano di campagna, indipendentemente dalla densità del gas utilizzato.	Nei locali tecnici dotati di aperture di aerazione direttamente comunicanti con l'esterno.	Nelle cucine e nei locali di soggiorno, anche se dotati di aperture di ventilazione permanenti adeguatamente dimensionate.
26	Per gli edifici di categoria E.6 (es. uffici, locali assimilabili) situati nella zona climatica E, qual è il limite massimo giornaliero del periodo di attivazione degli impianti termici previsto dal D.P.R. 74/2013?	14 ore giornaliere.	11 ore giornaliere.	8 ore giornaliere.	Non esiste alcun limite.

27	Ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D.M. 37/2008, la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) può essere redatta:	Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico di riferimento, oppure, per gli impianti non ricadenti nell'art. 5, comma 2, da chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel medesimo settore.	Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, esclusivamente dal responsabile tecnico dell'impresa che ha originariamente realizzato l'impianto, previa verifica documentale e senza obbligo di sopralluogo.	Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, dal responsabile dell'ufficio tecnico interno di un'impresa non installatrice, secondo il modello dell'allegato II, per qualunque tipologia di impianto, anche se soggetta a obbligo di progettazione da parte di un professionista.	Per qualsiasi impianto, anche realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto, da un professionista iscritto all'albo con almeno tre anni di esercizio della professione nel settore impiantistico di riferimento.
28	Secondo la norma CEI 64-8, in un sistema TN a 230V/400V, qual è il tempo massimo di interruzione dell'alimentazione per i circuiti terminali con corrente nominale fino a 32A?	0,4 secondi.	5 secondi.	1 secondo.	0,1 secondi.
29	Ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990, quando acquista efficacia il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati?	Con la comunicazione al destinatario effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili.	Solo ed esclusivamente dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo interno.	Dal momento della sua adozione da parte dell'amministrazione.	Decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

30	Ai sensi dell'art. 25, co. 2, della L. 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti:	deve essere motivata.	non deve essere motivata.	non deve essere motivata, purché sia specifica e dettagliata.	deve essere motivata solo se sono presenti controinteressati. In caso contrario, la motivazione non è richiesta.
31	In base all'art. 5 del D.lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di:	30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.	21 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.	45 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.	180 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
32	Il ponte di Graetz è un circuito composto da:	Quattro diodi, che realizzano un raddrizzamento a doppia semionda.	Un diodo e un condensatore, che realizzano un livellamento della tensione.	Due diodi e un trasformatore con presa centrale, che realizza un raddrizzamento a semionda.	Quattro transistor, che convertono una tensione continua in alternata.
33	In un circuito alimentato in corrente continua, a regime (cioè dopo l'esaurimento del transitorio), come si comportano rispettivamente un condensatore e un induttore ideali?	Il condensatore come un circuito aperto, l'induttore come un cortocircuito.	Entrambi come un circuito aperto.	Entrambi come un cortocircuito.	Il condensatore come un cortocircuito, l'induttore come un circuito aperto.
34	La prova a vuoto di un trasformatore consente di determinare principalmente:	Le perdite nel ferro.	La tensione di cortocircuito.	Il rendimento a pieno carico.	Le perdite nel rame.

35	In un sistema elettrico, cosa si intende per "rifasamento" e qual è il suo scopo principale?	È l'operazione che consiste nell'installare condensatori per ridurre la potenza reattiva assorbita dalla rete, migliorando il fattore di potenza e riducendo le perdite.	È l'operazione che consiste nell'aumentare la tensione di alimentazione del sistema per compensare le cadute di tensione lungo le linee di distribuzione.	È la procedura di sincronizzazione di un generatore con la rete elettrica, necessaria prima di collegarlo al sistema di distribuzione.	È l'operazione di bilanciamento dei carichi tra le tre fasi di un sistema trifase per evitare squilibri e vibrazioni nelle macchine elettriche.
36	In un sistema trifase a stella con carico equilibrato, la corrente nel conduttore di neutro è:	Nulla.	Uguale alla somma aritmetica delle correnti di fase.	Pari a tre volte la corrente di fase.	Uguale alla corrente di una fase.
37	Due resistori identici da 6 Ω sono collegati in parallelo. Qual è la resistenza equivalente?	3 Ω.	36 Ω.	12 Ω.	6 Ω.
38	In un trasformatore ideale monofase, quale relazione lega il rapporto di trasformazione al numero di spire degli avvolgimenti?	Il rapporto di trasformazione è uguale al rapporto tra il numero di spire del primario e il numero di spire del secondario: n = N1/N2 = V1/V2.	Il rapporto di trasformazione è uguale al rapporto tra la potenza del primario e la potenza del secondario, essendo le due potenze sempre diverse.	Il rapporto di trasformazione è uguale al rapporto tra la corrente del primario e la corrente del secondario: n = I1/I2.	Il rapporto di trasformazione dipende esclusivamente dalla frequenza di alimentazione e dalla sezione del nucleo magnetico.
39	In un motore asincrono trifase, cosa si intende per "scorrimento" (slip)?	È la differenza relativa tra la velocità di sincronismo del campo magnetico rotante e la velocità effettiva del rotore, espressa in percentuale.	È la velocità massima raggiunta dal rotore in condizioni di carico nominale, espressa in giri al minuto riferiti alla frequenza di rete.	È il valore della corrente assorbita dal motore durante la fase di avviamento a pieno carico, espressa come multiplo della corrente nominale.	È il rendimento del motore espresso come rapporto tra la potenza meccanica erogata all'albero e la potenza elettrica assorbita dalla rete.
40	Il fattore di potenza (cos ϕ) di un carico è definito come il rapporto tra:	Potenza attiva e potenza apparente.	Potenza reattiva e potenza apparente.	Potenza reattiva e potenza attiva.	Potenza apparente e potenza generata.

41	Un condensatore, in un circuito in corrente continua a regime, si comporta come:	Un circuito aperto.	Un cortocircuito.	Una resistenza variabile.	Un generatore di corrente.
42	Nei conduttori metallici, all'aumentare della temperatura, la resistenza elettrica generalmente:	Aumenta.	Diminuisce.	Rimane costante.	Si annulla.
43	Il primo principio di Kirchhoff (legge dei nodi) afferma che:	La somma algebrica delle correnti entranti e uscenti da un nodo è nulla.	La corrente è direttamente proporzionale alla tensione.	La potenza generata è sempre maggiore di quella assorbita.	La somma algebrica delle tensioni in una maglia è nulla.
44	La designazione di una filettatura metrica "M10 x 1,25" indica:	Diametro nominale (esterno) 10 mm e passo 1,25 mm.	Filettatura con 10 filetti per pollice e profondità del filetto 1,25 mm.	Diametro di nocciolo 10 mm e passo 1,25 mm.	Diametro nominativo 10 mm e lunghezza della vite 1,25 cm
45	Nel diagramma sforzo-deformazione ottenuto dalla prova di trazione su un acciaio dolce, superato il carico di snervamento:	Il materiale subisce deformazioni permanenti che non si annullano togliendo il carico.	Il materiale recupera completamente la forma iniziale dopo lo scarico.	Il materiale si rompe immediatamente.	Il materiale continua a deformarsi in modo perfettamente elastico secondo la legge di Hooke.
46	Riguardo all'attrito radente tra due corpi solidi asciutti, quale affermazione è corretta?	Il coefficiente di attrito statico è normalmente maggiore di quello dinamico, e la forza di attrito è in prima approssimazione indipendente dall'area apparente di contatto.	Il coefficiente di attrito dinamico è normalmente maggiore di quello statico.	La forza di attrito è direttamente proporzionale all'area apparente di contatto.	La forza di attrito non dipende dalla forza normale che preme i due corpi tra loro.
47	Un giunto cardanico semplice viene impiegato per:	Trasmettere il moto tra alberi con assi incidenti, ma senza garantire l'omocineticità se gli alberi sono inclinati.	Limitare la coppia trasmessa slittando in caso di sovraccarico.	Trasmettere il moto tra alberi paralleli, garantendo una velocità angolare istantanea sempre uguale.	Collegare due alberi coassiali permettendone lo scollegamento durante il moto.

48	Nel sistema di accoppiamento ISO "foro base":	Il foro ha scostamento inferiore nullo (posizione H) e si varia la posizione di tolleranza dell'albero.	L'albero ha scostamento superiore nullo (posizione h) e si varia la tolleranza del foro.	Foro e albero hanno sempre la stessa posizione di tolleranza.	Il foro ha scostamento superiore nullo e l'albero è sempre in interferenza.
49	Secondo l'enunciato di Clausius del secondo principio della termodinamica:	Il calore non può passare spontaneamente da un corpo più freddo a uno più caldo.	L'energia totale di un sistema isolato si conserva sempre.	È possibile trasformare integralmente il calore in lavoro con una macchina ciclica.	L'entropia di un sistema isolato può solo diminuire.
50	La convezione naturale è causata principalmente da:	Differenze di densità del fluido dovute a differenze di temperatura.	Il contatto diretto tra due solidi.	L'emissione di onde elettromagnetiche.	L'azione di un ventilatore o di una pompa.
51	Il rendimento di una macchina termica ideale di Carnot dipende:	Esclusivamente dalle temperature delle sorgenti calda e fredda.	Dal tipo di fluido utilizzato.	Dalle dimensioni della macchina.	Dalla velocità di rotazione del motore.
52	Qual è la funzione di una valvola termostatica installata su un radiatore?	Regolare automaticamente la portata d'acqua in base alla temperatura ambiente.	Limitare la pressione massima dell'impianto.	Impedire il ritorno dell'acqua in caldaia.	Sfiatare l'aria presente nel circuito.
53	In un ciclo frigorifero a compressione di vapore, qual è la funzione della valvola di laminazione (o di espansione)?	Ridurre la pressione e la temperatura del refrigerante liquido prima dell'ingresso nell'evaporatore.	Separare l'olio lubrificante dal fluido refrigerante.	Condensare il refrigerante cedendo calore all'ambiente esterno.	Aumentare la pressione del fluido refrigerante allo stato gassoso.
54	La temperatura di rugiada è:	La temperatura alla quale l'aria, raffreddata, raggiunge la saturazione e inizia a condensare.	La temperatura media giornaliera invernale.	La temperatura minima esterna di progetto.	La temperatura misurata con un termometro a bulbo bagnato.
55	Gli impianti radianti a pavimento sono particolarmente adatti all'abbinamento con pompe di calore perché:	Funzionano con basse temperature di mandata.	Richiedono temperature di mandata elevate (70-80 °C).	Non necessitano di circolatore.	Non richiedono alcun isolamento sotto i pannelli.

56	Che cosa si intende per ponte termico?	Una zona dell'involucro edilizio in cui il flusso di calore è localmente più elevato.	Un collegamento idraulico tra due circuiti di riscaldamento.	Un dispositivo per il recupero di calore dall'aria espulsa.	Uno scambiatore di calore a piastre.
57	Che cosa si intende per calore latente?	Il calore scambiato durante un cambiamento di stato, a temperatura costante.	Il calore accumulato nelle strutture murarie.	Il calore scambiato da un corpo che varia la propria temperatura senza cambiare stato.	Il calore disperso attraverso i ponti termici.
58	Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art.7 co 2) chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?	Il Segretario.	Il Capo del Personale.	Il Presidente.	Il Consigliere anziano.
59	Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, nelle Province, da chi sono conferiti gli incarichi dirigenziali?	Dal Presidente.	Dal Prefetto.	Dal Ministro della Funzione Pubblica.	Dal Presidente della Regione.
60	Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000, a chi spetta la gestione dei servizi elettorali?	Al Comune.	Alla Provincia.	Alla Prefettura.	Allo Stato.